



※当プランの関連情報は、「バリアフリーブック/パブリックトイレ編」を参照ください。
 ※当図面に掲載の商品は、2012年2月発売予定商品が含まれます。
 また、最新の品番・仕様については、当社営業センターにご確認ください。

※各商品の詳細につきましては、上記品番の商品図をご確認ください。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多機能トイレパック
製図 中 沢	検図 稲 垣	日付 11.10.15	尺度 1/30	品番
備考 <A-2S-R01C> 多機能トイレ オストメイト配慮(コンパクト)「01」 2000×2200				図番 24XPDA1RS3=C001(1/2)

フラットカウンター多機能トイレパック器具リスト

品名	仕様	数量(内訳)
大便器	エロゲート 壁掛けフチ無しトルネード大便器	1
大便器用フラッシュバルブ	専用理め込みタイプ	1
大便器用洗浄スイッチ	アルミアルマイト色	1
ウォシュレット	袖なしタイプ	1
ウォシュレットリモコン	アルミアルマイト色	1
背もたれ	固定式背もたれ(ソフトタイプ)	1
腰掛便器用可動式手すり	樹脂被覆はね上げタイプ(ロック付)	1
L型手すり	樹脂被覆タイプ	1
大便器用紙巻器	二連紙巻器	1
手洗器	セルフリム手洗器	1
手洗器用自動水栓	アクアオート 単水栓	1
チャームボックス	亜鉛めっき鋼板焼付塗装	1
洗面器	セルフリム洗面器	1
洗面器用自動水栓	アクアオート 単水栓	1
洗面器用電気温水器	元止式 約3L	1
洗面器用水石けん入れ	横形水石けん入れ	1
汚物流し	壁掛けフチ無しトルネード汚物流し	1
汚物流し用フラッシュバルブ	専用理め込みタイプ	1
汚物流し用洗浄スイッチ	アルミアルマイト色	1
汚物流し用水栓	タッチ式プルアウト水栓	1
汚物流し用電気温水器	元止式 約3L	1
汚物流し用水石けん入れ	横形水石けん入れ	1
汚物流し用紙巻器	シングル紙巻器(ワンハンドカット機能付)	1
鏡キャビネット	両面化粧パチクルボード	1
設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	一式
カウンター	エポキシアクリル系人工大理石「マブライト」	一式
前板	ポリオレフィン系樹脂積層鋼板	一式
幅木	ステンレス ヘアライン仕上げ	一式

<フック>
 :取付け面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04059(φ6.10個1組)」を別途手配してください。

<照明>
 :別途現場手配

<出入口扉・自動ドアスイッチ>
 :別途現場手配

※自動ドアには安全のため、トイレ内の戸袋にパネル(戸袋カバー)を設置しています。

<呼出ボタン>
 :呼出ボタンはアイホン(株)の取扱い製品です。(当社取扱い製品ではありません。)
 品番:NBR-7W-T0(ひもなし)
 NBR-7HW-T0(ひも付き)

:呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン(株)へお問い合わせください。

:納まり上、本製品以外の呼出ボタンは設置できません。
 :呼出ボタンを他の器具などのすぐ上に設置する場合は、引きひもの干渉を避けるため、引きひものないタイプの呼出ボタンとするなどの配慮が必要です。

<クリーンドライ>
 :電源 AC100V 50/60Hz
 :電源には漏電遮断機を取付けてください。

:製品の側方50mm以内及び下方100mm以内に障害物のないよう設置ください。

:電源コンセントを使用する場合は、コンセント(定格15A、AC125V以上)を単独で設置してください。
 ※プラグ付電源コードは必ず別売品(品番:TYC502型)を使用してください。

:取付に当たっては、施工説明書をご確認ください。

器具明細			
	品番	品名	数
①	XPDA1RS3111WWG	フラットカウンター多機能トイレパック	1
②	YMK52K	化粧鏡	1
③	YKH22	フック	2
④	YKA40	フィッティングボード	1
⑤	TYC420W	クリーンドライ(高速両面タイプ)	1

<大便器フラッシュバルブ>
 :オートクリーンC 専用理込タイプ
 :洗浄水量 大5.5L 小4.5L
 :定格消費電力 AC100V-常時2W以下 バルブ作動時4W以下

<ウォシュレット>
 :定格消費電力 AC100V-1282W 50/60Hz
 :リモコン定格消費電力 AC100V-1W 50/60Hz
 :電源コードの長さ1.0m
 :アース線の長さ0.2m

<手洗器用水栓>
 :アクアオート単水栓
 :定格消費電力 AC100V-常時0.5W 作動時0.7W 50/60Hz

<洗面器用電気温水器>
 :元止式 ライニング内蔵用
 :貯湯量 約3L 出湯温度:約36℃
 ※ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能
 (温度調節範囲の目安:約32℃~約38℃<水温15℃時>)
 :定格消費電力 AC100V-600W 50/60Hz

<洗面器用水石けん入れ>
 :手動式 容量 250ml

<汚物流しフラッシュバルブ>
 :オートクリーンC 専用理込タイプ
 :洗浄水量 8L
 :定格消費電力 AC100V-常時2W以下 バルブ作動時4W以下

<汚物流し用電気温水器>
 :元止式 ライニング内蔵用
 :貯湯量 約3L 出湯温度:約36℃
 ※ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能
 (温度調節範囲の目安:約32℃~約38℃<水温15℃時>)
 :定格消費電力 AC100V-600W 50/60Hz

<汚物流し用水石けん入れ>
 :手動式 容量 1.2L

<設置フレーム>
 :設置フレームが強固に固定できるよう、あらかじめ壁に補強をご用意ください。詳細は各製品の詳細図をご参照ください。

<配管>
 :配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
 :給水には最低0.07MPa(流動時)を確保してください。(最高水圧0.75MPa(静止時))

<電気工事>
 :コンセント部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
 :各製品の消費電力をご確認の上、電気工事を行ってください。
 :詳細は各製品の商品図をご覧ください。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多機能トイレパック
製図 中 沢	検図 稲 垣	日付 11.10.15	尺度 1/30	品番
備考 <A-2S-R01C> 多機能トイレ オストメイト配慮(コンパクト)「01」 2000×2200				図番 24XPDA1RS3=C001(2/2)

※各商品の詳細につきましては、上記品番の商品図をご確認ください。