



〈両面クリーンドライ〉

- ：電源 AC100V 50/60Hz
- ：電源には漏電遮断器を取付けてください。
- ：製品の側方50mm以内及び下方100mm以内に障害物のないよう設置ください。
- ：電源コンセントを使用する場合は、コンセント(定格15A, AC125V以上)を単独で設置してください。
- ※プラグ付電源コードは必ず別売品(品番:TYC502型)を使用してください。
- ：取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04059(φ6、10個1組)」を別途手配してください。
- ：取付に当っては、施工説明書をご確認ください。

〈ベビーチェア〉

- ：ベビーチェアの壁固定金具は、壁材に応じて選択してください。タッピンねじ(φ5×40/6本)は商品に付属されています。
- ：ベビーチェアの床固定金具はYPH62011W2(アンカーボルト)を準備しております。なお、YPH62011W2で長さが不足の場合は、φ6(ステンレス)の市販品をご使用願います。

〈その他〉

- ：当カウンターは現場にて別途手配をお願いします。尚、当社でも承っておりますのでご入用の際は、別途支社、営業所にお問い合わせをお願いします。
- ：大型鏡は、全高+20mmの壁固定金具取付スペースが必要です。

器具明細		
品番	品名	数
MLHC	マーブライトカウンター	2
REAH03A11S12A	電気温水器・金具一式	3
TL347CU	アングル形止水栓	3
RHE436-60	連結管	3
T6PCM3	排水金具	3
TS126BDR	水石けん入れ	3
M9LALJ	ブラケット(固定用)	4
M9LBLJ	ブラケット(調整用)	1
M924S	手すり	2
ML98C	甲板	2
MMA5	フリーサイズ大型鏡	2
TYC420W	両面クリーンドライ	2
YKA15	ベビーチェア	1

〈電気温水器・金具一式〉

- ：自動水栓はコンテンポラタイプです。
- ：給水には、最低必要水圧0.05MPa(流動時)を確保してください。(最高水圧0.75MPa)
- ：消費電力 AC100V-0.6kW 50/60Hz
- ：電源コード長さ0.7m
- ：電源コンセントは、水がかからない位置に設置ください。結露水などにより、感電・発火の危険性があります。

		単位	名称
		mm	車いす対応タイプ マーブライトカウンター
製図 中村	検図 麻生	日付 11.09.28	尺度 1:20
備考 〈F-Z2〉一般トイレ/洗面ゾーン 在来2(カウンター式 洗面器)			品番 図番

※ 当図面に掲載の商品は、2011年2月発売予定商品が含まれます。
また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。