



※当プランの関連情報は、「バリアフリーブック/パブリックトイレ編」を参照ください。  
 ※当図面に掲載の商品は、2012年2月発売予定商品が含まれます。また、最新の品番・仕様については、当社営業センターにご確認ください。

|   |              |                |            |  |
|---|--------------|----------------|------------|--|
| <b>TOTO</b>   |              | 第三角法           | 単位<br>mm   | 名称<br>RESTROOM ITEM 01<br>フラットカウンター多機能トイレパック |
| 製図<br>中<br>沢  | 検図<br>稲<br>垣 | 日付<br>11.09.26 | 尺度<br>1/30 | 品番   |
| 備考<br><A-5-R01>多機能トイレ 2250×2200<br>オストメイト・子ども連れ配慮「01」 |              |                |            | 図番<br>24XPDA6RS3=0001(1/2)                   |

フラットカウンター多機能トイレバック器具リスト

| 品名            | 仕様                      | 数量(内訳) |
|---------------|-------------------------|--------|
| 大便器           | エロンゲート 壁掛けフチ無しトルネード大便器  | 1      |
| 大便器用フラッシュバルブ  | 専用埋め込みタイプ               | 1      |
| 大便器用洗浄スイッチ    | アルミアルマイト色               | 1      |
| ウォシュレット       | 袖なしタイプ                  | 1      |
| ウォシュレットリモコン   | アルミアルマイト色               | 1      |
| 背もたれ          | 固定式背もたれ(ソフトタイプ)         | 1      |
| 腰掛便器用可動式手すり   | 樹脂被覆はね上げタイプ(ロック付)       | 1      |
| L型手すり         | 樹脂被覆タイプ                 | 1      |
| 大便器用紙巻器       | 二連紙巻器                   | 1      |
| 手洗器           | セルフリム手洗器                | 1      |
| 手洗器用自動水栓      | アクアオート 単水栓              | 1      |
| チャームボックス      | 亜鉛めっき鋼板焼付塗装             | 1      |
| 洗面器           | セルフリム洗面器                | 1      |
| 洗面器用自動水栓      | アクアオート 単水栓              | 1      |
| 洗面器用電気温水器     | 元止式 約3L                 | 1      |
| 洗面器用水石けん入れ    | 楕形水石けん入れ                | 1      |
| 汚物流し          | 壁掛けフチ無しトルネード汚物流し        | 1      |
| 汚物流し用フラッシュバルブ | 専用埋め込みタイプ               | 1      |
| 汚物流し用洗浄スイッチ   | アルミアルマイト色               | 1      |
| 汚物流し用水栓       | タッチ式プルアウト水栓             | 1      |
| 汚物流し用電気温水器    | 元止式 約3L                 | 1      |
| 汚物流し用水石けん入れ   | 楕形水石けん入れ                | 1      |
| 汚物流し用紙巻器      | シングル紙巻器(ワシカット機能付)       | 1      |
| 鏡キャビネット       | 両面化粧パーチクルボード            | 1      |
| 設置フレーム        | 溶融亜鉛めっき鋼板               | 一式     |
| カウンター         | エポキシアクリレート系人工大理石「マーライト」 | 一式     |
| 前板            | ポリオレフィン系樹脂積層鋼板          | 一式     |
| 幅木            | ステンレス ヘアライン仕上げ          | 一式     |

- < 幼児用手すり >
  - ：施工方法に合った当社指定の固定金具を別途手配して下さい。
- < フック >
  - ：取付け面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04059(φ6.10個1組)」を別途手配してください。
- < ベビーシート >
  - ：ベビーシートの壁固定金具は、壁材に応じて選択してください。
  - ：タッピンねじ(φ5×40/6本)は製品に付属されています。
  - ：ベビーシートの床固定金具はYPH62012W2(アンカーボルト)を準備しております。なお、YPH62012W2で長さが不足の場合には、φ10(ステンレス)の市販品をご使用願います。
  - ：保護者の方が用を足したり手を洗ったりする際に、乳幼児を寝かせておく台としての使用はできませんので、必ずベビーチェアを併設してください。
  - ：保護者に注意を促すために、「警告表示」(同梱のラベル)を、シートが閉じた状態でも見やすい位置に、必ずはり付けてください。
- < ベビーチェア >
  - ：ベビーチェアの壁固定金具は、壁材に応じて選択してください。
  - ：タッピンねじ(φ5×40/6本)は製品に付属されています。
  - ：ベビーチェアの床固定金具はYPH62011W2(アンカーボルト)を準備しております。なお、YPH62011W2で長さが不足の場合には、φ6(ステンレス)の市販品をご使用願います。
- < 照明 >
  - ：別途現場手配
- < 出入口扉 >
  - ：別途現場手配
- < 呼出ボタン >
  - ：呼出ボタンはアイホン(株)の取扱い製品です。(当社取扱い製品ではありません。)
  - 品番：NBR-7W-T0(ひもなし)
  - NBR-7HW-T0(ひも付き)
  - ：呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン(株)へお問い合わせください。
  - ：納まり上、本製品以外の呼出ボタンは設置できません。
  - ：呼出ボタンを他の器具などのすぐ上に設置する場合は、引きひもの干渉を避けるため、引きひものないタイプの呼出ボタンとするなどの配慮が必要です。

| 器具明細             |                    |   |
|------------------|--------------------|---|
| 品番               | 品名                 | 数 |
| ① XPDA6RS3111WWG | フラットカウンター多機能トイレバック | 1 |
| ② YMK52K         | 化粧鏡                | 1 |
| ③ YKA25          | ベビーシート             | 1 |
| ④ YKA15          | ベビーチェア             | 1 |
| ⑤ YKH22          | フック                | 2 |
| ⑥ YKA40          | フィッティングボード         | 1 |
| ⑦ YYB10#NW1      | 幼児用手すり             | 1 |

< 大便器フラッシュバルブ >  
 : オートクリーンC 専用埋込タイプ  
 : 洗浄水量 大5.5L 小4.5L  
 : 定格消費電力 AC100V-常時2W以下 バルブ作動時4W以下

< ウォシュレット >  
 : 定格消費電力 AC100V-1282W 50/60Hz  
 : リモコン定格消費電力 AC100V-1W 50/60Hz  
 : 電源コードの長さ1.0m  
 : アース線の長さ0.2m

< 手洗器用水栓 >  
 : アクアオート単水栓  
 : 定格消費電力 AC100V-常時0.5W 作動時0.7W 50/60Hz

< 洗面器用電気温水器 >  
 : 元止式 ライニング内蔵用  
 : 貯湯量 約3L 出湯温度: 約36℃  
 ※ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能  
 (温度調節範囲の目安: 約32℃~約38℃<水温15℃時>)  
 : 定格消費電力 AC100V-600W 50/60Hz

< 洗面器用水石けん入れ >  
 : 手動式 容量 250ml

< 汚物流しフラッシュバルブ >  
 : オートクリーンC 専用埋込タイプ  
 : 洗浄水量 8L  
 : 定格消費電力 AC100V-常時2W以下 バルブ作動時4W以下

< 汚物流し用電気温水器 >  
 : 元止式 ライニング内蔵用  
 : 貯湯量 約3L 出湯温度: 約36℃  
 ※ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能  
 (温度調節範囲の目安: 約32℃~約38℃<水温15℃時>)  
 : 定格消費電力 AC100V-600W 50/60Hz

< 汚物流し用水石けん入れ >  
 : 手動式 容量 1.2L

< 設置フレーム >  
 : 設置フレームが強固に固定できるよう、あらかじめ壁に補強をご用意ください。詳細は各製品の詳細図をご参照ください。

< 配管 >  
 : 配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。  
 : 給水には最低0.07MPa(流動時)を確保してください。  
 (最高水圧0.75MPa(静止時))

< 電気工事 >  
 : コンセント部材は含まれておりません。  
 別途現場にてご用意ください。  
 : 各製品の消費電力をご確認の上、電気工事を行ってください。  
 : 詳細は各製品の商品図をご覧ください。

|   |          |                            |            |  |
|---|----------|----------------------------|------------|--|
| <b>TOTO</b>   |          | 第三角法                       | 単位<br>mm   | 名称<br>RESTROOM ITEM 01<br>フラットカウンター多機能トイレバック |
| 製図<br>中沢  | 検図<br>稲垣 | 日付<br>11.09.26             | 尺度<br>1/30 | 品番   |
| 備考<br>< A-5-R01 >多機能トイレ 2250×2200<br>オストメイト・子ども連れ配慮「01」 |          | 図番<br>24XPDA6RS3=0001(2/2) |            |  |

※各商品の詳細につきましては、上記品番の商品図をご確認願います。