



★ご注意★

手すりは、トイレの使用環境や利用対象者などに合わせてお選びいただけるように4タイプの品揃えがありますので、諸条件を考慮の上適切なものをお選びください。詳細は、「手すりカタログ(カタログNO.400)」をご参照ください。

※当プランの関連情報は、「病院・高齢者施設水まわりブック」をご参照ください。
 ※当図面に掲載の商品は、2011年11月現在のものです。
 また、最新の品番・仕様につきましては、当社各支社営業センターにご確認ください。
 ※注文生産品の納期・価格につきましては、当社各支社営業センターにご確認ください。

※壁掛大便器セット専用ライニング内の給排水部品は別途手配となります。
 ※各商品の詳細につきましては、上記品番の商品図をご確認ください。

器具明細		
品番	品名	数
① UAXC1NPAL	壁掛大便器セット	1
② UACN2213	壁掛大便器セット専用ライニング	1
③ EWC382TSRRHC	背もたれ(ソフトタイプ)	1
④ TCF4521EV81	ウォシュレットアプリコットF2	1
⑤ TCA89	取付板	1
⑥ TH343R	分岐金具	1
⑦ YH701	棚付二連紙巻器	1
⑧ YKB104	チャームボックス	1
⑨ YKH400	棚	1
⑩ YSL52R	小物入れ	1
⑪ T114CL10	手すり	1
⑫ T114CG	手すり	1

- <壁掛大便器セット>
 - ：フラッシュバルブ最低必要給水圧(流動時)0.07MPa、最高水圧(静止時)0.75MPa。
 - ：快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
 - ：フラッシュバルブ 専用埋込タイプ タッチスイッチ洗浄 大洗浄水量6L(工場出荷時) AC100V 50/60Hz 常時2W以下、バルブ作動時4W以下
 - ：信号線の長さ 10m(子機6m)
 - ：ウォシュレット用コンセント部材は別途手配となります。
- <壁掛大便器セット専用ライニング>
 - ：背もたれ、はね上げ手すり固定金具を同梱しております。
- <ウォシュレットアプリコットF2>
 - ：定格 AC100V-1282W 50/60Hz
 - ：リモコン定格 AC100V-4.9W 50/60Hz
 - ：電源コードの長さ1.0m
 - ：アース線の長さ0.2m
- <取付板>
 - ：電源 AC100V 50/60Hz
 - ：取付板を固定する為の壁奥行き寸法は32mm以上必要です。
- <手すり>
 - ：施工方法にあった当社指定の固定金具を別途手配してください。
- <チャームボックス>
 - ：使用上のため、製品上側に100mm以上の空間が必要です。
 - ：清掃時(汚物回収時)開閉のため、壁から前方に222mm以上の空間が必要です。
- <棚>
 - ：採尿カップや小物を置くための棚です。
- <出入口扉>
 - ：別途現場手配

製図 中 沢		検図 稲 垣		日付		名称	
				11.09.01		腰掛式壁掛大便器セット	
備考		歩行者・自立プラン 1020×1650		単位		品番	
				m m		24UAXC1NP=0021	
				尺度		図番	
				1/30			