

※ 袖鏡の扉全開時に、鏡と接触する様な場所にタオル掛け等を取付けしないでください

● 設 置 条 件

1. 埋込収納棚・タオル掛け設置可能寸法は、鏡取付け壁面より550mm以上離して取付け願います

2. 550mm以上確保出来ない場合は、扉全開時に、鏡が接触します

3. 取付け範囲に(左右共)ドア枠・見切りに当たらないか確認ください

※ 当図面に掲載の商品は、2016年9月現在のものです。

また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

《注意》取っ手は扉カラーによって異なります。図中の取っ手はグリップ取っ手です。

ライン取っ手については、カタログでご確認ください。

1650

75

435

600

451

1650

LDSJ120FER●

1200

450

400

1050

850

495 (排水)

LWJ1204DR●

LMJ1101SB3HR

LWJ454TR●

LTSJ454BR●

451

371

165

130

150

615

1220

270

915 (鏡ねじ位置)

580 (トールねじ位置)

580 (ブラケット位置)

540 (鏡枠ねじ位置)

370 (給水)

800 (カウンター高さ)

1200

60 (排水)

LTL511C2U

YHT20R

416

550

固定用木棧

側板

商品リスト

品 番	品 名	個数
LDSJ120FER●	洗髪・洗面化粧台 (収納付タイプ)	1
LTL511C2U	止水栓	2
LTSJ454BR●	トールキャビネット	1
LMJ1101SB3HR	化粧鏡 (スウィング三面鏡)	1
LWJ1204DR●	快適涼暖ウォールキャビネット	1
LWJ454TR●	トール用ウォールキャビネット	1
LQ114	昇降いす	1
YHT20R	タオル掛け	1

●扉色記号

扉色記号	扉色名	取っ手
A	イノセンスホワイト	グリップ 取っ手
P	イノセンスピンク	
C	マイルドチェリー	ライン 取っ手
F	オブティホワイト	
M	レオナメープル	

製品情報

※ 化粧台は、現場組立式です

※ 洗面器は、樹脂製ボウル一体型 (実容量 12L)

※ 化粧台の扉開き角度は、60°です

※ 水栓は、タッチスイッチ シングルレバーシャンプー水栓

最低必要水压 (流動圧) 0.07MPa 以上確保してください

※ 排水金具は、ハード管

※ 化粧鏡の蛍光灯は、インバーター照明

※ 化粧鏡は、コンセント2個付き (許容電力: 合計1200W迄)

※ 化粧鏡の電源コード長さ2.5m

※ 化粧鏡は、歯ブラシ立て付き (独立型) 袖鏡は両開き扉です

※ 涼暖ウォールキャビネットの電源コード長さ2m、消費電力1200W

電源コード: 上取り出し (リモコン付き)

※ 商品リスト中の●には、扉色記号が入ります。(表を参照ください)

工事情報

※ 木ねじ位置に固定用木棧 (巾90×厚み45)が必要です (別途工事)

※ 工事誤差許容値 (給水) 円内±13mm

※ 工事誤差許容値 (排水) 円内±20mm

※ 給水給湯接続は、R1/2

※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用 (防臭栓付)

※ 涼暖ウォールキャビネットは、直結配線は出来ません

※ 化粧台取付け壁面は、クロス貼り等の仕上げを行ってください

化粧台下部に壁面が露出する部分があります

※ レイアウト上の総消費電力が2000Wを超えていますので専用回路を

別途追加ください

※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上

取出してください (別途手配工事)

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

TOTO

名 称

快適な生活を長く続けられる住まいにする
1 坪プラン2

製 図

菊池

検 図

樽角

単 位

mm

尺 度

1: 20

備考欄

座ってラクラクプラン
(1650×1650)

品 番

図 番

A3