

発行日：2014年5月1日

TOTO株式会社

節湯水栓製品一覧


下記製品につき住宅事業建築主の判断の基準への適合を証明します。

製品を製造する工場の名称及び所在地	TOTOアクアテクノ株式会社 本社・小倉工場 福岡県北九州市小倉南区朽網東5丁目1-1 TOTOアクアテクノ株式会社 大分工場 大分県大分市屋山300番地 東陶（大連）有限公司 中華人民共和国大連市経済技術開発区東北二街17号 TOTO Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 77 Moo 5 HSIL Industrial Zone Saraburi Tumbon Nongplamor, Nongkae, Saraburi 18140, Thailand	
製品番号	別紙一覧表による	
適合する基準名	エネルギー使用の合理化に関する法律 「住宅の省エネルギー性能の向上を促す措置」 住宅事業建築主の判断の基準	
適合する仕様区分	給湯設備の一次エネルギー消費量 節湯水栓	
適合評価方法	（一社）日本バルブ工業会 節湯モニター基準による	
製品の品質確認実施事業所	TOTO株式会社 機器水栓事業部	
公 的 認 可 状 況	ISO 9001	TOTO株式会社 機器水栓事業部 TOTOアクアテクノ株式会社 東陶（大連）有限公司 TOTO Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
	JIS B 2061	TOTO株式会社 機器水栓事業部 東陶（大連）有限公司

省エネ法対象製品 節湯水栓 システムバス・ユニットバス用 【節湯(A・B・AB)】一覧 (TOTO株式会社製)

水栓とシャワーの組合せ一覧 【RZシリーズ('12/08)】

2010年4月9日作成
2010年6月23日訂正
2010年12月2日訂正
2012年6月12日訂正
2012年6月12日訂正
2014年6月2日訂正

シャワーヘッド			名称		スプレーシャワー		Hi-Gメタル調ヘッドシャワー		エアインシャワー		クリックシャワー		ワンダービートクリックシャワー(メタル調)		クリックシャワー(メタル調)		メタル調スプレーシャワー			
			セレクト記号		Sタイプ:基本仕様 G・Qタイプ:SRN23		G・Qタイプ:基本仕様 Sタイプ:SRH01		SRN25		SRN31		SRN29		SRN27		SRN07			
			仕様	水栓本体仕様	タッチ水栓以外	タッチ水栓の場合	タッチ水栓以外	タッチ水栓の場合	タッチ水栓以外	タッチ水栓の場合	タッチ水栓以外	タッチ水栓の場合	タッチ水栓以外	タッチ水栓の場合	タッチ水栓以外	タッチ水栓の場合	タッチ水栓以外	タッチ水栓の場合		
				調圧弁	無し	有り	無し	有り	無し	有り	有り	有り	有り	有り	有り	有り	有り	無し	有り	
				流量調節	無し	有り	無し	有り	無し	有り	無し	有り	無し	有り	無し	有り	無し	有り	無し	有り
水栓本体			セレクト記号	品番	()品番は、Qタイプのスリムカウンター、LWカウンターとセレクト組み合わせの場合※ネー ス長が1600→1800へ変更になるため		TN142CB	—	TN142CC1B	TN142CC1B	TN142ECB	TN142ECB	TN142WB	TN142WB	TN142JGB	TN142JGB	TN142GB	TN142GB	TN142CCB	TN142CCB
					TN118CLL7B	TN118CLL8B	TN118CCLL7RB	TN118CCLL8RB	TN118ECLL1SB	TN118ECLL2RB	TN118WLL3SB	TN118WLL4RB	TN118JGLL1RB	TN118JGLL3B	TN118GLL1RB	TN118GLL3B	TN118CCLL5RB	TN118CCLL6RB	TN118CCXL4RB	(TN118CCXL5RB)
タイプ	名称		セレクト記号	品番	(TN118CXL4RB)	(TN118CXL5B)	(TN118CCXL7RB)	(TN118CCXL8RB)	(TN118ECXL1SB)	(TN118ECXL2RB)	(TN118WXL3NB)	(TN118WXL5RB)	(TN118JGXL1RB)	(TN118JGXL3B)	(TN118GXL1RB)	(TN118GXL3B)	(TN118CCXL6RB)	(TN118CCXL5RB)		
G	シャワーバー		Gタイプ:基本仕様	TMC95B2B	—	—	対象外	—	対象外	—	—	対象外	—	対象外	—	対象外	対象外	—	※複数のシャワー吐水口を有するため、クリック付でも節湯対象ではない。	
Q	スマートサーモ水栓 スパウトなし		Qタイプ:基本仕様 SAH3K	TMHG40B 3B/3ZB/3RB/3RZB	節湯B	—	節湯B	—	節湯B	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯B	—		
	スマートサーモ水栓 短尺70mmスパウト		SAH2S/2K	TMHG40BS 3B/3ZB/3RB/3RZB	節湯B	—	節湯B	—	節湯B	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯B	—		
	ニューウェーブ水栓		SAW8S	TMNW40BB	節湯B	—	節湯B	—	節湯B	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯B	—		
	タッチ水栓カウンター		SAT3W/3B	TUB40B12/13RXB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB
	壁付タッチ水栓		SAT2S	TMN40BT1SB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB
S	2ハンドルスプレー スパウト長さ170mm		SSY2S/2K	TMS25C/CU	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※2パルプ水栓のため、節湯対象ではない。	
	サーモスタット寒冷地 スパウト長さ170mm		Sタイプ:基本仕様 SSYDK	TMJ40 RV1B/V1ZB	節湯B	—	—	節湯B	—	節湯B	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯B	—		
	タイマー止水付 サーモスタット		SSYDT	TEM47RXB/SXB	節湯B	—	—	節湯B	—	節湯B	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯AB	—	節湯B	—		