

節水水栓製品一覧

製品品番	節水水栓製品一覧表参照	
適合する基準項目	都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギーの仕様の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」	
適合する仕様区分	建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準:節水に資する水栓	
節水水栓の基準	財団法人日本環境協会のエコマーク認定した水栓、または同等以上の節水性能を有する水栓※が対象です。 ※エコマーク同等以上の節水性能を有するものとして、以下に掲げる水栓 イ) 節水コマ内蔵水栓、ロ) 流量制御部品内蔵水栓、ハ) 小流量吐水水栓、 ニ) サーモスタット湯水混合水栓、ホ) シングル湯水混合水栓、ヘ) 時間止め水栓、 ト) 定量止め水栓、チ) 自閉式水栓、リ) 自動水栓、ヌ) 手元止水機構付水栓。	
製品を製造する工場の 名称及び所在地	・TOTOアクアテクノ株式会社 本社・小倉工場 福岡県北九州市小倉南区朽網東5丁目1-1 ・TOTOアクアテクノ株式会社 大分工場 大分県大分市屋山300番地 ・東陶(大連)有限公司 中華人民共和国大連市経済技術開発区東北二街17号 ・TOTO Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 77 Moo 5 HSIL Industrial Zone Saraburi Tumbon Nongplamor, Nongkae, Saraburi 18140, Thailand	
公 的 認 可 状 況	ISO9001	・TOTO株式会社 機器水栓事業部 ・TOTOアクアテクノ株式会社 ・東陶(大連)有限公司 ・TOTO Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
	JIS B 2061	・TOTO株式会社 機器水栓事業部 ・東陶(大連)有限公司

■製品の性能確認区分※について

節水水栓の判断基準「ホ) シングル湯水混合水栓」・「チ) 自閉式水栓」・「ヌ) 手元止水機構付水栓」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、製品の性能確認区分は全て「一」となります。

		生産品質		
		ISO登録工場 又はJIS認証取得工場	第三者生産品質審査機関で 審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試験品質	第三者試験機関で試験実施	A		B-1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q1000等)	B-2		C

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

■適合証明について

- ①節水水栓の判断基準「ホ) シングル湯水混合水栓」・「チ) 自閉式水栓」・「ヌ) 手元止水機構付水栓」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管行政庁への適合証明書の提出は不要です。
- ②節水水栓の判断基準「イ) 節水コマ内蔵水栓」・「ニ) サーモスタット湯水混合水栓」・「ト) 定量止め水栓」・「リ) 自動水栓」は、JIS製品、第三者認証製品、自己適合宣言製品であることが試験品質ならびに生産品質の適合証明となります。

対象シリーズ:【マンションリモデルバスルームWB】

更新日:2014年1月6日

更新日:2014年3月3日

更新日:2014年7月24日

更新日:2015年2月1日




記載の該当する訂明書を

所管官公庁へ提出をもとめられた場合は、リスト記載の該当する証明書を提出ください。

※証明書ページ(<http://www.toto.co.jp/com-et/announce/law/teitanso/syoumei.htm#sessui>)より、印刷をしてください。

◆提出書類関係

節水性能の判断基準		性能区分	リスト	証明書
(二) サーモスタット 湯水混合栓	節水水栓	(A)	○	⑥
		(B-2)	○	⑦、⑧

シャワーヘッド		名称	シャワーヘッド																					
			シャワーヘッド																					
水栓本体		セレクト記号	基本仕様		SRN39		SRN25		SRN41		SRN33		SRN29		SRN04		SRN38		SRN27		SRN34		—	
タイプ	名称	品番	TN142CB	TN142CB	THC52	TN142EC B	TN142EC B	TN142E3B	TN142EB	TN142EB	TN142JGB	TN142JGB	TN118JXL 1SB	TN118JLL 3SB	TN142EGB	TN142GB	TN142GB	TN142EWB	TN142EWB	THY731				
		品番	TN118CXL 4RB	TN118CLL 1RB	—	TN118EC XL1SB	TN118ECL L1SB	—	TN118EXL1 B	TN118ELL1B	TN118JGX1R B	TN118JGLL1RB	—	—	—	TN118GX L1RB	TN118GLL 1RB	TN118EWLW 1B	TN118EWLL 1B	—				
2 水 栓	X	 フラットカバー水栓	TMHG40 R2B/L2B	—	(二) 節水水栓 (A)	—	—	(二) 節水水栓 (A)	—	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	—	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	(二) 節水水栓 (A)		
	D	 カバー付サーモスタット	TMHG40 B4B /TUM40B7 B	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	—	(二) 節水水栓 (A)	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	(二) 節水水栓 (A)			
	T /N	 サーモスタット	TMHG40BS B /TMGG40B B	—	(二) 節水水栓 (A)	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	(二) 節水水栓 (A)			
	セ レ ク ト	 カバー水栓(シングルハンドル)	TUM40B8B + TN137B	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)			
1 水 栓	T /N	 アーチハンドルサーモスタット	TMHG40BQ L SB/SZB /TMGG40L QB B	—	(二) 節水水栓 (A)	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	(二) 節水水栓 (A)			
	T /N	 定量止水付サーモスタット	TMF47LBB	(二) 節水水栓 (A)	(二) 節水水栓 (A)	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	—	(二) 節水水栓 (A)	(二) 節水水栓 (A)			
	T /N	 タイマー止水付サーモスタット	TEM47 SXB	—	(二) 節水水栓 (B-2)	(二) 節水水栓 (B-2)	—	(二) 節水水栓 (B-2)	—	(二) 節水水栓 (B-2)	—	(二) 節水水栓 (B-2)	—	(二) 節水水栓 (B-2)	—	(二) 節水水栓 (B-2)	—	(二) 節水水栓 (B-2)	—	(二) 節水水栓 (B-2)	(二) 節水水栓 (B-2)			
	T /N	 2ハンドル	TMG20 CV14B	—	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		※2バルブ水栓のため、節水対象ではない。																						