作成日:2014年3月3日 TOTO株式会社

節湯水栓製品一覧

製品品番	節湯水栓製品	一覧表参照		
適合する基準項目	・都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」 ・エネルギーの使用の合理化に関する法律 「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」			
適合する仕様区分	一次エネルギー消費量 給湯設備 節湯水栓			
節湯水栓の基準 (節湯種類)	手元止水機構(節湯A1), 小流量吐水機構(節湯B1), 水優先吐水機構(節湯C1)			
製品を製造する工場の名称及び所在地	福岡県北方 -TOTOアクア 大分県大名 -東陶(大連)4 中華人民共 -TOTO Manu 77 Moo 5 F	テクノ株式会社 本社・小倉工場 L州市小倉南区朽網東 5 丁目 1 一 1 テクノ株式会社 大分工場 計市屋山 300 番地 特限公司 共和国大連市経済技術開発区東北二街 17 号 ufacturing (Thailand) Co., Ltd. HSIL Industrial Zone Saraburi Tumbon or, Nongkae, Saraburi 18140, Thailand		
公的認可状況	ISO9001	・TOTO株式会社 機器水栓事業部・TOTOアクアテクノ株式会社・東陶(大連)有限公司・TOTO Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.		
	JIS B 2061	·TOTO株式会社 機器水栓事業部 ·東陶(大連)有限公司		

■製品の性能確認区分※について

- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、性能確認区分は全て「一」となります。
- ②「小流量吐水機構(節湯B1)」は性能確認が必要になります。下表より弊社製品の性能確認区分は全て「A」です。

		生産品質			
		ISO登録工場 又はJIS認証取得工場	第三者生産品質審査機関で 審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)	
試験品質	第三者試験機関で試験実施	-		D 4	
	第三者試験等審査機関で審査実施	A		B-1	
	自己適合宣言(JIS Q1000等)		С		

[※]一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

■適合証明について

- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管行政庁への適合証明書の提出は不要です。
- ②節湯水栓の基準「小流量吐水機構(節湯B1)」は、シャワーヘッドの性能とサーモスタット湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓又はシングルレバー湯水混合水栓の組合せにより、試験品質への適合が判断されます。

エコまち法システムバス、ユニットバス節湯水栓対象品番一覧表(TOTO株式会社製) 対象シリーズ:【シャワールーム】 作成日:2013

作成日:2013年1月28日

更新日:2013年6月17日 更新日:2014年1月6日 更新日:2014年3月3日

◆提出書類関係

基準	性能区分	リスト	証明書	
手元止水機構	節湯A1	(-)	0	提出不要
小流量吐水機構	節湯B1	(A)	0	1,2

節湯水栓の基準「小流量吐水機能(節湯B1)」は、シャワーヘッドの性能と 洗い場側水栓の組合せにより、試験品質への適合が判断されます。 所管官公庁へ提出をもとめられた場合は、リスト記載の該当する証明書を提出ください。 ※証明書ページ(http://www.toto.co.jp/com-et/announce/law/teitanso/syoumei.htm#setuyu)より、 印刷をしてください。

	シャワーヘッド	名称	エアインシャワー(メタル調)	エアインシャワー(ホワイト)	ワンタ・ーヒ・ートシャワー(メタル調)	エアインクリックシャワー(ホワイト)	ワンダ・ーヒ・ートシャワー(ホワイト)	スプレーシ	ヤヤワー
水	栓本体	セレクト記号	SRN25	SRN33	X:基本仕様	SRN34	SRN04	T基本仕様 SRG01	
タイプ	名称	品番	TN142ECB TN118ECLL1SB	TN142EB TN118ELL1B	TN87JV5SB	TN142EWB TN118EWLL1B	TN118JLL3SB	TN142CB TN118CLL7B	L:基本仕様
G	シャワーバー	TMC95 V2NB/V2R RB/V33B/V 33RB	_	_	対象外 ※複数のシャワー 吐水口を有するため、クリック付でも 節湯対象ではない。	_	_	_	_
x	セハ°レートシャワー + オーハ´ーヘット`シャワー	TB18C/TB1 8CR+ TMGG40 BQ1B	対象外	対象外	対象外	対象外 ※複数のシャワー 吐水口を有するため、クリック付でも 節湯対象ではない。	対象外	対象外	_
X / T / L	サーモスタット(短尺スパウト)	TMGG40SB B/BZB	節湯B1(A)	節湯B1(A)	_	節湯A1(一) 節湯B1(A)	節湯B1(A)	節湯B1(A)	_
L	2ハンドル	TMS25 C/CU		_	_	- ※2	- ハンドル水栓のため、	一 一 一	対象外はない。