

LEED-BD+C :TOTOが貢献できる評価分野(クレジットカテゴリー)とその要件

	 Location and Transportation 立地と交通	大規模改修 新築	コア&ビル	学校	店舗	データ センター	配送センター 倉庫と	宿泊施設	ヘルスケア
LT1	Credit: LEED for Neighborhood Development Location 選択項目:LEED-ND〈認証エリア〉内の立地	16	20	15	16	16	16	16	9
または									
LT2	Credit:Sensitive Land Protection 選択項目:〈環境面で〉センシティブな土地の保護	1	2	1	1	1	1	1	1
LT3	Credit: High Priority Site 選択項目:優先度の高い敷地	2	3	2	2	2	2	2	2
LT4	Credit: Surround Density and Diverse Uses 選択項目:周辺密度と利用の多様性	5	6	5	5	5	5	5	1
LT5	Credit: Access to Quality Transit 選択項目:十分な〈公共〉交通機関へのアクセス	5	6	4	5	5	5	5	1
LT6	Credit:Bicycled Facilities 選択項目:自転車用施設	1	1	1	1	1	1	1	1
LT7	Credit:Reduced Parking Footprint 選択項目:駐車場面積の削減	1	1	1	1	1	1	1	1
LT8	Credit: Green Vehicles 選択項目:環境配慮型自動車	1	1	1	1	1	1	1	1
獲得加点ポイント合計		16	20	15	16	16	16	16	9



LEED BD+C: New Construction | v4 - LEED v4

LT：立地と交通

LT
選択項目代替交通-
自転車用施設
(自転車保管
及び更衣室)

Case 1.事務所など
短時間使用の駐輪場は、メイン入り口から30m以内の敷地に訪問者ピーク時の2.5%分の駐輪場を設置。但し、4台を下回ってはならない。
長期利用者向け駐輪場はメインの入り口から180m以内の敷地に常勤者5%分の駐輪場を設置。また、従業員が出入りする建物入り口から30M以内の敷地内に更衣室、シャワー設備を設置。

1/16
Pシャワー / シャワーユニット
ex.エアインタイプ

LEED-BD+C V4条件：水使用量の要求事項

非住宅向け機器	ベースライン 9.5L pm ×0.8
シャワーヘッド	7.5 l pm 水圧0.55Mpa



* WaterSense label available for this product type

gpf = gallons per flush

psi = pounds per square inch

lpm = liters per minute

gpm = gallons per minute

lpf = liters per flush

kPa = kilopascals

節水性能の高いシャワー商品採用 → WE2・5の要求事項達成に影響