



※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。
 ※ 当図面に掲載の商品は、2019年2月現在のものです。
 また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

商品リスト

品番	品名	個数
MVHFH0900AA#NW1	マーブライトカウンター	1
MXHF090LW	エンドパネル	1
TL389EF	シングルレバー混合栓(エコシングル・ホース付き)	1
REWF03B1SM	電気温水器・金具一式	1
RHE436-60	連結管	1
RHE622N	L継手	1
TL347CU	止水栓	1
MMHF090G2GEH1G	収納付き二面鏡	1

製品情報

- ※ 排水金具は、カウンターと同梱になります
- ※ カウンターの色: ホワイト
- ※ 洗面器の色: ホワイト
- ※ キャビネットの色: 前パネル: ホワイト 側板: ホワイト
- ※ シングルレバー混合栓TL389EFと電気温水器REWF03セットの場合、給水には最低必要水圧0.1MPa(流動時)以上を確保ください
- ※ 洗髪用途では流量不足、湯切れの恐れがあるためご使用いただけません
手洗い、洗顔、ボウル清掃等用途でご使用ください
- ※ オーバーフロー有り
- ※ 電気温水器仕様は、専用カタログ・設計施工資料集を参照ください
- ※ 化粧鏡の照明は、ベーシックLED照明(9.5W)
- ※ コンセント許容電力(合計1200W迄)
- ※ 化粧鏡の電源コード(VFF)長さ2.5m
(電源コード取り出し位置によって、コードの有効長さが異なりますので
施工説明書にてご確認ください)

工事情報

- ※ 給水接続は、R1/2
排水接続管径φ32
- ※ 壁補強の詳細は、専用カタログ・設計施工資料集を参照ください
- ※ 壁との隙間はコーキング及び壁面の防水仕上げは別途工事
- ※ 電気温水器施工要領は、専用カタログ・設計施工資料集を参照ください
- ※ 電気温水器の電源は、コンセントを別途手配、工事のこと
電源コンセントは、給水管などの結露水や使用時の水はねが電源プラグ・
コンセントにかからないよう、配慮ください。火災や感電の原因となります。
- ※ 配管別に下記必要部材を別途手配してください
40塩ビ管(VP/VU)の場合、T1122P(排水配管用アダプター)・
WN87319(排水穴用化粧蓋)を別途手配してください
(40塩ビ管は、乾式工法にかぎります)
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上の
JAS規格品の合板を入れてください(別途工事)
- ※ 木棧の耐荷重1.96KN/m
- ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上
取り出してください(別途手配工事)
- ※ 化粧鏡の取付は、現場対応願います

			単位	名称 <SL-2-1> 高齢者施設洗面所プラン2 車いす使用者(全介助)対象プラン エンドパネルタイプ
			mm	
製図 101	検図	日付	尺度	品番
矢野	松江	18.12.17	1:20	
備考				