



● 屏色記号	屏色名
W	パナシェホワイト
Z	ライトウッドN
P	ミディアムウッドN
M	ロイヤルブラウン
A	ホワイト

商品リスト			
No	品番	品名	個数
①	LTSML015BNL1●	トールキャビネット	1
②	LDSML090SSGYL1G	昇降式化粧台(壁給水・壁排水)	1
③	LTSML045BNR1●	トールキャビネット	1
④	LMSML090S1GLHIG	一面鏡(照明・ヒータ付き)	1
⑤	LWML015ATL1●	トール用ウォールキャビネット	1
⑥	LWML090ANA1●	ウォールキャビネット	1
⑦	LWML045ATR1●	トール用ウォールキャビネット	1
⑧	YHT20R	タオル掛け	1
⑨	TYR340S	洗面所暖房機	1

※ 当図面に掲載の商品は、2021年9月現在のものです。
また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

製品情報

- ※ 人工大理石ボウル カラー：ホワイト
- ※ 水栓は、自動水栓 グースネックタイプ(湯水切り替え・手動スイッチ付き)
使用水圧：0.05MPa(流動時)~0.75MPa
電源：AC100Vタイプ 電源コード長さ：0.75m 消費電力：5W
- ※ 排水トラップは、水抜きジバラ管 壁排水トラップ
- ※ 化粧鏡は、コンセント1個付き(許容電力：合計1200Wまで)
曇り止めヒーター用スイッチ・照明用スイッチ付き
- ※ 化粧鏡は、LED照明：6.6W
- ※ 商品リスト中の●には、屏色記号が入ります。(表を参照ください)

工事情報

- ※ 木ねじ位置に固定用木枠(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください(別途工事)
- ※ 洗面化粧台を取付ける床面、壁面はクロス貼りの仕上げを施してください
- ※ カウンター周りの壁は、湿気や被水の影響に配慮した壁仕上げ(下地材、表面材)としてください
- ※ 三方壁に設置する場合は、商品開口に対して片側5mm以上のクリアランスを確保してください
- ※ 昇降式化粧台は昇降動作のため左右の壁より30mm以上隙間を空けてください
- ※ 昇降式化粧台の横にトールキャビネットを設置する場合、昇降動作のためトールキャビネットと化粧台との間は3mmの隙間が必要です
- ※ 給排水管・コンセントは所定の位置に取り出してください
取り出し位置を外れると昇降操作に支障をきたすことがあります
- ※ 給水給湯接続は、PJ1/2
- ※ 組立・設置には、六角レンチ 対辺寸法5mmが必要です
- ※ 排水金具接続用ソケットは、別途手配ください(排水管径φ32)
- ※ 自動水栓の電源は、露出型1口コンセントを事前に図の位置に取付ください
外形寸法48角以下
- ※ サイドオープン開口150トールキャビネットは、床暖房仕様の場合、床固定用のLアングルが床に固定出来ないため設置出来ません
- ※ 化粧鏡を設置する場合は、床より鏡下面まで910mm以上確保してください

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

TOTO

名称
車いす使用者(介助なし)1坪プラン

製図
菊池
検図
樽角

単位
日付
21.09.01

尺度
1:20

現場名(備考欄)
車いす対応洗面プラン
(1650×1650)
JL-C-1

品番

図番