



●黒色記号	黒色名
A	ルフレスノーホワイト
D	ルフレソルページュ
K	ルフレダークグレー
E	リトホワイト
N	リトダークグレー
F	オブティホワイト
H	ベアホワイトウッド
Y	ベアブラウンウッド
U	オープンライトグリーン
W	パナシエホワイト
P	ミディアムウッドFN
Z	ライトウッドN
M	ロイダルブラウン

※ 商品リスト中の●には、黒色記号が入ります  
(表を参照ください)

※ 当図面に掲載の商品は、2024年9月現在のものです。  
また、最新の品番・仕様につきましては、当社営業センターにご確認ください。

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

## 商品リスト

No	品番	品名	個数
①	MSHGL1350DCNM11	マブライト付(人工大理石製ボウル)	1
②	MSH1B1350AH1055	大型一面鏡	1
③	LHHA060GGL1G	照明ユニット	1
④	LHATLG12302J	タッチレスハイネックスウィング水栓	1
⑤	LHA002PCS1	排水金具	1
⑥	LTL524CD6U	止水栓(壁)	2
⑦	LBHA075BCGGG2●	デザインキャビネット(2段引き出し付)	1
⑧	LHATEL610	きれい除菌水生成器	1
⑨	LBHA060BUG2●	オープンキャビネット	1
⑩	LTSHA030BNR3●	トールキャビネット(2段引き出し・2枚扉)	1
⑪	LWHA030ATR3●	トールウォールキャビネット	1
⑫	LWHA075ANA3●	ウォールキャビネット	1
⑬	LWHA060ANA3●	ウォールキャビネット	1
⑭	YHT20R	タオル掛け	1
⑮	TYR1014BD	洗面所暖房機	1

### 製品情報

- ※ 人工大理石製ボウル (飽和ポリエステル系樹脂)
- ※ 使用水圧: 0.10(流動時)~0.75MPa
- ※ 「きれい除菌水」生成器は、電源: AC100Vタイプ  
電源コード長さ: 0.58m 消費電力: 30W
- ※ タッチレス ハイネックスウィング水栓は、センサースイッチ付きです  
電源 AC100Vタイプ 電源コード長さ: 1.25m・消費電力: 5W
- ※ 大型一面鏡: くもり止めヒーター35W LED照明ユニット: 7W
- ※ 大型一面鏡は、くもり止めヒーター用スイッチ・  
照明スイッチ・コンセント1口付(許容電力1200W迄)
- ※ 大型一面鏡、図面表記のLは照明スイッチ、Hは  
くもり止めヒーター用スイッチ、Oはコンセントです
- ※ 座ったときに鏡の割付によっては顔が映らなくなります

### 工事情報

- ※ 木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み  
12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください
- ※ 洗面化粧台を取り付ける床面・壁面は、クロス貼りの  
仕上げを施してください
- ※ カウンターと壁あるいは隣接キャビネット及び洗面器周りに  
防カビ性のシリコン系シーリング材を充填してください
- ※ 給水給湯接続はR1/2
- ※ 排水管はVU40・VU50または、VP40・VP50をご使用ください
- ※ 三方壁に設置する場合は、商品間口に対して片側5mm以上  
のクリアランスを確保してください
- ※ 床暖房仕様の場合、ベースプレートが固定できませんので  
オープンキャビネットは設置できません
- ※ 大型一面鏡は、全高+25mmの鏡止め金具及びフレーム  
取付スペースが必要です
- ※ 「きれい除菌水」生成器用は、電源コード付きです  
事前に所定の位置に、露出型1口コンセントが必要です  
推奨品: パナソニック製 WK1012W (外形寸法48角以下)
- ※ タッチレス ハイネックスウィング水栓は、電源コード付きです  
事前に所定の位置に、露出型1口コンセントが必要です  
推奨品: パナソニック製 WK1012W (外形寸法48角以下)
- ※ カウンター周りの壁は、湿気や被水の影響に  
配慮した壁仕上げ(下地材、表面材)としてください

# TOTO

名称  
手すり・つえ使用者(介助なし)1坪プラン

製図 菊池  
検図 樽角

単位 mm  
日付 24.03.11  
尺度 1:20

現場名(備考欄)  
エスクア・片寄せオープンプラン  
(1650×1650)  
JL-A-1

品番

図番