発行日:2024 年 8 月 1 日

TOTO 株式会社

節水水栓製品一覧

製品品番	節水水栓製品一覧表参照	
適合する基準名	都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」	
適合する仕様区分	節水に資する水栓	
節水水栓の基準	財団法人日本環境協会のエコマーク認定した水栓、または同等以上の節水性能を有する水栓※が対象です。 ※エコマーク同等以上の節水性能を有するものとして、以下に掲げる水栓 イ)節水コマ内蔵水栓、ロ)流量制御部品内蔵水栓、ハ)小流量吐水水栓、 ニ)サーモスタット湯水混合水栓、ホ)シングル湯水混合水栓、ヘ)時間止め水栓、 ト)定量止め水栓、チ)自閉式水栓、リ)自動水栓、ヌ)手元止水機構付水栓	
製品を製造する工場の名称及び所在地	TOTOアクアテクノ株式会社　本社・小倉工場 福岡県北九州市小倉南区朽網東 5 丁目 1－1 TOTOアクアテクノ株式会社　大分工場 大分県大分市屋山 300 番地	
公的認可状況	ISO 9001	TOTO株式会社　機器水栓事業部 TOTOアクアテクノ株式会社
	JIS B 2061	TOTO株式会社　機器水栓事業部

■製品の性能確認区分※について

節水水栓の判断基準「ホ)シングル湯水混合水栓」・「チ)自閉式水栓」・「ヌ)手元止水機構付水栓」は、

構造・形状等での性能確認が可能であるため、製品の性能確認区分は全て「－」となります。

		生産品質		
		ISO登録工場 又はJIS認証取得工場	第三者生産品質審査機関で審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試験品質	第三者試験機関で試験実施	A		B－1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q1000等)	B－2		C

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

■適合証明について

①節水水栓の判断基準「ホ)シングル湯水混合水栓」・「チ)自閉式水栓」・「ヌ)手元止水機構付水栓」は、

構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。

②節水水栓の判断基準「イ)節水コマ内蔵水栓」・「ニ)サーモスタット湯水混合水栓」・「ト)定量止め水栓」

「リ)自動水栓」は、JIS製品、第三者認証製品、自己適合宣言製品であることが試験品質ならびに生産品質の

適合証明となります。

エコまち法システムバス、ユニットバス節水水栓対象品番一覧表（TOTO株式会社製）

対象シリーズ：【新築マンション向けRZ】

作成日：2013年1月28日
更新日：2014年1月6日
更新日：2014年3月3日
更新日：2015年11月30日

◆提出書類関係

節水性能の判断基準		性能区分	リスト	証明書
（ニ）サーモスタット湯水混合栓	節水水栓	（A）	○	⑥
	節水水栓	（B－2）	○	⑦, ⑧

節水水栓の判断基準（ニ）サーモスタット湯水混合栓は、性能によって定義されています。
所管官公庁へ提出をもとめられた場合は、リスト記載の該当する証明書を提出ください。
※証明書ページ（http://www.toto.co.jp/com-et/announce/law/teitanso/syoumei.htm#sessui）より、印刷をしてください。

シャワーヘッド			名称		スプレーシャワー	Hi-Gメタル調ヘッドシャワー	エアインシャワー（メタル調）	クリックシャワー	ワンダービートクリックシャワー（メタル調）	クリックシャワー（メタル調）	メタル調スプレーシャワー
			セレクト記号		Sタイプ：基本仕様 G・Qタイプ：SRN23	G・Qタイプ：基本仕様 Sタイプ：SRH01	SRN25	SRN31	SRN29	SRN27	SRN07
			セレクト記号	品番	TN142CB	TN142CC1B	TN142ECRB	TN142WB	TN142JGB	TN142GB	TN142CCB
タイプ	名称			品番							
G	シャワーバー		Gタイプ：基本仕様	TMC95B2B	－	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）
Q	スマートサーモ水栓 スパウトなし		Qタイプ：基本仕様 SAH3K	TMHG40B3RB TMHG40B3RZB	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）
	スマートサーモ水栓 短尺70mmスパウト		SAH2S/2K	TMHG40BS3RB TMHG40BS3RZB	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）
	ニューウェーブ水栓		SAW8S	TMNW40BB	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）
	タッチ水栓カウンター		SAT3W/3B	TUB40B12RXB TUB40B13RXB	（ニ） 節水水栓 （B－2）	（ニ） 節水水栓 （B－2）	（ニ） 節水水栓 （B－2）	（ニ） 節水水栓 （B－2）	（ニ） 節水水栓 （B－2）	（ニ） 節水水栓 （B－2）	（ニ） 節水水栓 （B－2）
	壁付タッチ水栓		SAT2S	TMN40BT1NB	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）
S	2ハンドルスプレー スパウト長さ170mm		SSY2S/2K	TMS25C TMS25CU	対象外 ※2バルブ水栓のため、節水対象ではない。	－	－	－	－	－	－
	サーモスタット寒冷地 スパウト長さ170mm		Sタイプ：基本仕様 SSYDK	TMJ40RV1B TMJ40RV1ZB	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）	（ニ） 節水水栓 （A）