

節湯水栓製品一覧

製品品番	節湯水栓製品一覧表参照	
適合する基準名	・都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」 ・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 「建築物エネルギー消費性能基準」	
適合する仕様区分	一次エネルギー消費量 給湯設備 節湯水栓	
節湯水栓の基準 (節湯種類)	手元止水機構(節湯A1), 小流量吐水機構(節湯B1), 水優先吐水機構(節湯C1)	
製品を製造する工場の 名称及び所在地	TOTOアクアテクノ株式会社 本社・小倉工場 福岡県北九州市小倉南区朽網東 5 丁目 1-1 TOTOアクアテクノ株式会社 大分工場 大分県大分市屋山 300 番地	
公的認可状況	ISO 9001	・TOTO株式会社 機器水栓事業部 ・TOTOアクアテクノ株式会社
	JIS B 2061	・TOTO株式会社 機器水栓事業部

- 製品の性能確認区分※)について
- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、性能確認区分は全て「ー」となります。
- ②「小流量吐水機構(節湯B1)」は性能確認が必要になります。下表より弊社製品の性能確認区分は全て「B-2」です。

		生産品質		
		ISO登録工場 又はJIS認証取得工場	第三者生産品質審査機関 で審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試験品質	第三者試験機関で試験実施	A		B - 1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q 1000 等)	B - 2		C

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

- 適合証明について
- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
- ②節湯水栓の基準「小流量吐水機構(節湯B1)」は、シャワーヘッドの性能とサーモスタット湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓又はシングルレバー湯水混合水栓の組合せにより、試験品質への適合が判断されます。

エコまち法システムバス、ユニットバス節湯水栓対象品番一覧表（TOTO株式会社製）
対象シリーズ：【新築マンション向けRZ】

作成日：2013年1月28日

更新日：2019年4月1日

更新日：2014年1月6日

更新日：2014年3月3日

更新日：2015年11月30日

◆提出書類関係

基準		性能区分	リスト	証明書
手元止水機構	節湯A1	(一)	○	提出不要
小流量吐水機構	節湯B1	(B-2)	○	①、②

節湯水栓の基準「小流量吐水機能(節湯B1)」は、シャワーヘッドの性能と洗い場側水栓の組合せにより、試験品質への適合が判断されます。所管官公庁へ提出をもとめられた場合は、リスト記載の該当する証明書を提出ください。

シャワーヘッド			名称		スプレーシャワー	Hi-Gメタル調ヘッドシャワー	エインシャワー(メタル調)	クリックシャワー	ワンダービートクリックシャワー(メタル調)	クリックシャワー(メタル調)	メタル調スプレーシャワー
			セレクト記号								
			品番		TN142CB	TN142CC1B	TN142ECRB	TN142WB	TN142JGB	TN142GB	TN142CCB
タイプ	名称		セレクト記号	品番							
G	シャワーバー		Gタイプ:基本仕様	TMC95B2B	—	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
Q	スマートサーモ水栓 スパウトなし		Qタイプ:基本仕様 SAH3K	TMHG40B3RB TMHG40B3RZB	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)
	スマートサーモ水栓 短尺70mmスパウト		SAH2S/2K	TMHG40BS3RB TMHG40BS3RZB	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)
	ニューウェーブ水栓		SAW8S	TMNW40BB	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)
	タッチ水栓カウンター		SAT3W/3B	TUB40B12RXB TUB40B13RXB	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)
	壁付タッチ水栓		SAT2S	TMN40BT1NB	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)
S	2ハンドルスプレー スパウト長さ170mm		SSY2S/2K	TMS25C TMS25CU	対象外	—	—	—	—	—	—
	サーモスタット寒冷地 スパウト長さ170mm		Sタイプ:基本仕様 SSYDK	TMJ40RV1B TMJ40RV1ZB	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)