

ホルムアルデヒド発散区分と4 VOC放散性能

令和 7年 8月 1日

TOTO株式会社

商品区分 :	住宅用システムトイレ
商品名 :	住宅用壁掛トイレFD 
ホルムアルデヒド発散区分 :	F☆☆☆☆
4 VOC放散性能 :	4 VOC基準適合(木質建材) ※キシレン新基準値対応済
製造番号/製造年月日 :	製品本体内部および外装箱の品番ラベルに記載
お問合せ先 :	0570-01-1010 (技術相談室)

製品への表示について

次の対応をいたします。

- ・住宅部品表示ガイドラインに基づきラベルをキャビネットに貼付いたします。

写真は代表例です。

※1 ホルムアルデヒド発散区分表示ルール：住宅部品表示ガイドライン

※2 ホルムアルデヒド発散材料一覧表は下記を参照ください。

※3 4 VOC放散性能表示ルール：住宅部品VOC表示ガイドライン（2020年）

※4 4 VOCとはトルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4物質を示しています。

ホルムアルデヒド発散材料一覧表：

建材種	部位	部品名	ホルムアルデヒド等級	認定の種類と認定番号
MDF	天板・陶板の補強板	天板・陶板の補強板	F☆☆☆☆	日本産業規格(JIS) ATNZ08001 TCMY08002
	キャビネット	前板・側板・点検口		
接着剤	天板	縁貼用・シート貼用 ・ダボ用	F☆☆☆☆	日本接着剤工業会 JAIA013433 JAIA000520 JAIA000842 JAIA002367 JAIA011269 JAIA010362 JAIA012318 JAIA000869 JAIA000866 JAIA001612 JAIA001613 JAIA008834 JAIA000520 国土交通省大臣認定 MFN2427
	キャビネット			

※表記以外の使用材料は告知対象外です。