

## ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能

令和 3年 4月 1日  
TOTO株式会社

商品区分：	紙巻器
商品名：	棚付二連紙巻器 (UGA485)
	 <p>写真は代表例です。</p>
ホルムアルデヒド発散区分：	F☆☆☆☆
4VOC放散性能：	4VOC基準適合(木質建材) ※キシレン新基準値対応済
製造番号/製造年月日：	製品本体内部および外装箱の品番ラベルに記載
お問合せ先：	0570-01-1010 (技術相談室)

- ※1 ホルムアルデヒド発散区分表示ルール：住宅部品表示ガイドライン  
 ※2 ホルムアルデヒド発散材料一覧表は下記を参照ください。  
 ※3 4VOC放散性能表示ルール：住宅部品VOC表示ガイドライン（2020年）  
 ※4 4VOCとはトルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4物質を示しています。

## ホルムアルデヒド発散材料一覧表：

建材種	部位	部品名	ホルムアルデヒド等級	認定の種類と認定番号
MDF	カウンター	カウンター	F☆☆☆☆	日本産業規格(JIS) ATNZ08002
接着剤				日本接着剤工業会 JAIA001612 JAIA001613 JAIA008834

※表記以外の使用材料は告知対象外です。