

ホルムアルデヒド発散区分と４ＶＯＣ放散性能

令和 6年 7月 31日
T O T O株式会社

商品区分	アクセサリ		
商品名	棚付紙巻器・棚付二連紙巻器（ＹＨ５０１／６００／６０１系・ＹＨＫ４９０系）		
		製品への表示について 次の対応をいたします。 ・住宅部品表示ガイドライン・住宅部品 ＶＯＣ表示ガイドラインに基づいた表示	
	写真は代表例です。		
ホルムアルデヒド発散区分	F☆☆☆☆		
４ＶＯＣ放散性能	４ＶＯＣ基準適合(木質建材) ※キシレン新基準値対応済		
製造番号/製造年月日	製品本体または外装箱の品番ラベルに記載		
お問合せ先	0570-01-1010（技術相談室）		

※1 ホルムアルデヒド発散区分表示ルール：住宅部品表示ガイドライン

※2 ホルムアルデヒド発散材料一覧表は下記を参照ください。

※3 ４ＶＯＣ放散性能表示ルール：住宅部品ＶＯＣ表示ガイドライン（2020年）

※4 ４ＶＯＣとはトルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの４物質を示しています。

棚付紙巻器・棚付二連紙巻器（ＹＨ５０１／６００／６０１系、ＹＨＫ４９０系）

ホルムアルデヒド発散材料一覧表：

建材種	部位	部品名	ホルムアルデヒド等級	認定の種類と認定番号
M D F	棚板	棚板	F☆☆☆☆	日本産業規格（JIS）A5905 AT NZ 11001 または TC CN 18054
接着剤	棚板	シート貼用	F☆☆☆☆	日本接着剤工業会 JAIA-008959 JAIA-001608 JAIA-003298

※表記以外の使用材料は告示対象外です。