

ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能

令和 3年 4月 1日
TOTO株式会社

商品区分：	収納キャビネット		
商品名：	背面ウォール収納キャビネット（UGW101）		
		製品への表示について 次の対応をいたします。 ・住宅部品表示ガイドラインに基づきラベルを キャビネットに貼付いたします。	
	写真は代表例です。		
ホルムアルデヒド発散区分：	F☆☆☆☆		
4VOC放散性能：	4VOC基準適合(木質建材) ※キシレン新基準値対応済		
製造番号/製造年月日：	製品本体内部および外装箱の品番ラベルに記載		
お問合せ先：	0570-01-1010（技術相談室）		

- ※1 ホルムアルデヒド発散区分表示ルール：住宅部品表示ガイドライン
※2 ホルムアルデヒド発散材料一覧表は下記を参照ください。
※3 4VOC放散性能表示ルール：住宅部品VOC表示ガイドライン（2020年）
※4 4VOCとはトルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4物質を示しています。

ホルムアルデヒド発散材料一覧表：

建材種	部位	部品名	ホルムアルデヒド等級	認定の種類と認定番号
MDF	キャビネット	扉・キャビネット	F☆☆☆☆	日本工業規格(JIS) TC0708013 ATNZ08002
接着剤	キャビネット	縁貼用・シート貼用	F☆☆☆☆	日本接着剤工業会 JAIA002137 JAIA010362 JAIA010210 JAIA000009

※表記以外の使用材料は告知対象外です。