

ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能

令和 3年 4月 1日
T O T O株式会社

商品区分：	収納キャビネット				
商品名：	ウォール収納キャビネット（UGW102）				
		製品への表示について 次の対応をいたします。 ・住宅部品表示ガイドラインに基づきラベルを キャビネットに貼付いたします。			
	写真は代表例です。				
ホルムアルデヒド発散区分：	F☆☆☆☆				
4VOC放散性能：	4VOC基準適合(木質建材) ※キシレン新基準値対応済				
製造番号/製造年月日：	製品本体内部および外装箱の品番ラベルに記載				
お問合せ先：	0570-01-1010（技術相談室）				

- ※1 ホルムアルデヒド発散区分表示ルール：住宅部品表示ガイドライン
※2 ホルムアルデヒド発散材料一覧表は下記を参照ください。
※3 4VOC放散性能表示ルール：住宅部品VOC表示ガイドライン（2020年）
※4 4VOCとはトルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4物質を示しています。

ホルムアルデヒド発散材料一覧表：

建材種	部位	部品名	ホルムアルデヒド等級	認定の種類と認定番号
MDF	キャビネット	扉・背板・天板 ・底板・棚板・横棧	F☆☆☆☆	日本工業規格(JIS) TCMY07001 ATNZ11001
パーティクルボード	キャビネット	横棧	F☆☆☆☆	日本工業規格(JIS) JQID06005
接着剤	キャビネット	縁貼用・シート貼用	F☆☆☆☆	日本接着剤工業会 JAIA002115 JAIA003103 JAIA007878 JAIA008959 JAIA011423 JAIA008410 JAIA012063

※表記以外の使用材料は告知対象外です。