

ホルムアルデヒド発散区分一覧と４ＶＯＣ放散性能

令和3年3月2日
ＴＯＴＯ株式会社

商品区分：	浴室
商品名：	幼児用バス専用キャビネット
	 製品への表示について 次の対応をいたします。 ・住宅部品表示ガイドラインに基づきラベルをキャビネットに貼付いたします。 写真は代表例です。
ホルムアルデヒド発散区分：	F☆☆☆☆
４ＶＯＣ放散性能：	４ＶＯＣ基準適合(木質建材) ※キシレン新基準値対応済
製造番号/製造年月日：	製品本体内部および外装箱の品番ラベルに記載
お問合せ先：	0570-01-1010（技術相談室）

- ※1 ホルムアルデヒド発散区分表示ルール：住宅部品表示ガイドライン
※2 ホルムアルデヒド発散材料一覧表は下記を参照ください。
※3 ４ＶＯＣ放散性能表示ルール：住宅部品ＶＯＣ表示ガイドライン（2020年）
※4 ４ＶＯＣとはトルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの４物質を示しています。

幼児用バス

ホルムアルデヒド発散材料一覧表：

建材種	部位	部品名	ホルムアルデヒド等級	認定の種類と認定番号
普通合板	幼児用バス専用 キャビネット	仕切板・前棧押え板・隅木 蹴込板・前棧下(化粧合板)	F☆☆☆☆	日本農林規格準拠 MZLQ/P 01-LF/032 MZLQ/P 06-LF/032 日本農林規格 MALQ/P01-LF/001
並行合板		仕切板	F☆☆☆☆	日本農林規格準拠 MZLQ/L01-LF/021 MZLQ/L01-LF/025 日本農林規格 MALQ/L01-LF/025
M D F		蹴込板・前棧下 扉・側板	F☆☆☆☆	日本産業規格 AT NZ 08 002 JISA5905 TCMY08002
カラーM D F		底板・仕切板・目隠し板	F☆☆☆☆	ホルムアルデヒド発散等級表示規定 K-000051
化粧パーティクルボード		天板・前棧上・地板	F☆☆☆☆	日本産業規格 GB0508162 大臣認定 MFN-2677
パーティクルボード		底板・蹴込板・前棧下・ 背板	F☆☆☆☆	日本産業規格 GB0508162 JISA5908 TC0207115
接着剤		ダボホゾ用	F☆☆☆☆	日本接着剤工業会 JAIA-001064 日本産業規格 JIS K 6804
		縁貼用	F☆☆☆☆	日本接着剤工業会 JAIA-007977 JAIA-000004
		フラッシュ用	F☆☆☆☆	日本接着剤工業会 JAIA-001064 JAIA-007824
		扉用 蹴込板・側板用	F☆☆☆☆	日本接着剤工業会 JAIA-007950 JAIA-010055
	側板用	F☆☆☆☆	日本接着剤工業会 JAIA-001067 JAIA-001607 JAIA-001613	

※表記以外の使用材料は告示対象外です。