

節湯水栓製品一覧

製品品番	節湯水栓製品一覧表参照	
適合する基準名	・都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」 ・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 「建築物エネルギー消費性能基準」	
適合する仕様区分	一次エネルギー消費量 給湯設備 節湯水栓	
節湯水栓の基準 (節湯種類)	手元止水機構(節湯A1), 小流量吐水機構(節湯B1), 水優先吐水機構(節湯C1)	
製品を製造する工場の 名称及び所在地	TOTOアクアテクノ株式会社 本社・小倉工場 福岡県北九州市小倉南区朽網東 5 丁目 1-1 TOTOアクアテクノ株式会社 大分工場 大分県大分市屋山 300 番地	
公的認可状況	ISO 9001	・TOTO株式会社 機器水栓事業部 ・TOTOアクアテクノ株式会社
	JIS B 2061	・TOTO株式会社 機器水栓事業部

- 製品の性能確認区分※)について
- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、性能確認区分は全て「ー」となります。
- ②「小流量吐水機構(節湯B1)」は性能確認が必要になります。下表より弊社製品の性能確認区分は全て「B-2」です。

		生産品質		
		ISO登録工場 又はJIS認証取得工場	第三者生産品質審査機関 で審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試験品質	第三者試験機関で試験実施	A		B - 1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q 1000 等)	B - 2		C

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

- 適合証明について
- ①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。
- ②節湯水栓の基準「小流量吐水機構(節湯B1)」は、シャワーヘッドの性能とサーモスタット湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓又はシングルレバー湯水混合水栓の組合せにより、試験品質への適合が判断されます。


対象シリーズ:【サザナHTシリーズ】

作成日:2019年12月2日

更新日:2020年8月3日
更新日:2021年6月1日
更新日:2022年8月16日
更新日:2024年5月8日
更新日:2025年2月7日

◆提出書類関係				
基準		性能区分	リスト	証明書
手元止水機構	節湯A1	(一)	○	提出不要
小流量吐水機構	節湯B1	(B-2)	○	① 、 ②

節湯水栓の基準「小流量吐水機能(節湯B1)」は、シャワーヘッドの性能と洗い場側水栓の組合せにより、試験品質への適合が判断されます。所管官公庁へ提出をもとめられた場合は、リスト記載の該当する証明書を提出ください。
※証明書ページ(<http://www.com-et.com/jp/page/announce/law/teitanso/syoumei#setuyu>)より、印刷をしてください。

シャワーヘッド 水栓本体		名称	 コンフォートウエーブシャワー (メタル調)	 コンフォートウエーブシャワー (ホワイト)	 コンフォートウエーブクリック シャワー(ホワイト)	 コンフォートウエーブクリック シャワー(メタル調)	 コンフォートウエーブシャワー (3モード・アクティブ)(メタル超)	 コンフォートウエーブシャワー (3モード・ミスト)(メタル調)	 エアインクリックシャワー (メタル調)	 スプレーシャワー-S
		セレクト記号	P/T/S/F基本仕様 SRW11	N基本仕様 SRW12 SRW16	SRW13 SRW17	SRW14 SRW15	SRW01	SRW1B	SRN38	SRG01
タイプ	名称	品番 品番	TN142KC1型	TN142KB1型 TBW07015J型	TN142KW1型 TBW07016J型	TBW06001J型 TBW07024J型	THC69C型	TBW07027J型	TN142EG型	TN142C型
P	 2WAYタッチ水栓 (カウンター一体型)	TBV04401型 TBV04402型	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)
T	 スッキリ棚水栓(棚W300)	TBV04405型	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)
S	 スッキリ棚水栓(棚W215) シルバー	TBV04407型	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)
N	 スッキリ棚水栓(棚W215) 単色	TBV04409型 TBV04411型	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)
F	 スッキリ棚水栓 (棚W190・アーチハンドル)	TBV03454型	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)
F (改 新 1)	 カバー水栓 (アーチハンドル)	TUM40B5型 TUM40B16型	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)
セ レ ク ト	 壁付シャワー水栓 (GGシリーズ)	TBV03432型	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)
セ レ ク ト	 壁付シャワー水栓 (レバーハンドル)	TBV03433型	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)
セ レ ク ト	 壁付シャワー水栓 (Gセクション)	TBV01404型	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)
セ レ ク ト	 バス・シャワー兼用水栓 (アーチハンドル)	TBV03436型	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)
北 海 道 専 用	 バス・シャワー兼用水栓 (レバーハンドル)	TBV03434型	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)	節湯A1(一) 節湯B1(B-2)	節湯B1(B-2)

※オーバーヘッドシャワー設置の場合、節湯水栓対象外となります。
(セレクトSHA ** 選択時)

	右記の品番は 節湯水栓対象外	TBV04403型 TBV04404型 TBV04406型 TBV04408型 TBV04410型 TBV04412型	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
--	-------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----