発行日:2024 年 4 月 1 日

TOTO 株式会社

節湯水栓製品一覧

製品品番	節湯水栓製品一覧表参照	
適合する基準名	・都市の低炭素化の促進に関する法律 「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」 ・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 「建築物エネルギー消費性能基準」	
適合する仕様区分	一次エネルギー消費量 給湯設備 節湯水栓	
節湯水栓の基準 (節湯種類)	手元止水機構(節湯A1), 小流量吐水機構(節湯B1), 水優先吐水機構(節湯C1)	
製品を製造する工場の名称及び所在地	TOTOアクアテクノ株式会社 本社・小倉工場 福岡県北九州市小倉南区朽網東 5 丁目 1－1 TOTOアクアテクノ株式会社 大分工場 大分県大分市屋山 300 番地	
公的認可状況	ISO 9001	・TOTO株式会社 機器水栓事業部 ・TOTOアクアテクノ株式会社
	JIS B 2061	・TOTO株式会社 機器水栓事業部

■製品の性能確認区分※について

①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、性能確認区分は全て「－」となります。

②「小流量吐水機構(節湯B1)」は性能確認が必要になります。下表より弊社製品の性能確認区分は全て「B-2」です。

		生産品質		
		ISO登録工場 又はJIS認証取得工場	第三者生産品質審査機関 で審査実施	自己適合宣言 (JIS Q 17050-1)
試験品質	第三者試験機関で試験実施	A		B－1
	第三者試験等審査機関で審査実施			
	自己適合宣言(JIS Q 1000 等)	B－2		C

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める試験品質および生産品質の確認方法による区分です。

■適合証明について

①節湯水栓の基準「手元止水機構(節湯A1)」・「水優先吐水機構(節湯C1)」は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、所管官公庁への適合証明書の提出は不要です。

②節湯水栓の基準「小流量吐水機構(節湯B1)」は、シャワーヘッドの性能とサーモスタット湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓又はシングルレバー湯水混合水栓の組合せにより、試験品質への適合が判断されます。

エコまち法システムバス、ユニットバス節湯水栓対象品番一覧表（TOTO株式会社製）
対象シリーズ：【RWシリーズ】

作成日:2020年8月3日
更新日:2022年8月1日
更新日:2024年8月1日
更新日:2025年2月7日

◆提出書類関係

基準		性能区分	リスト	証明書
手元止水機構	節湯A1	（－）	○	提出不要
小流量吐水機構	節湯B1	（B-2）	○	①、②

節湯水栓の基準「小流量吐水機能（節湯B1）」は、シャワーヘッドの性能と洗い場側水栓の組合せにより、
試験品質への適合が判断されます。所管官公庁へ提出をもとめられた場合は、リスト記載の該当する証明書を提出ください。
※証明書ページ（http://www.com-et.com/jp/page/announce/law/teitanso/syoumei#setuyu）より、印刷をしてください。

シャワーヘッド ＼ 水栓本体			名称		コンフォートウエーブシャワー（3モード・アクティブ）（メタル調）	コンフォートウエーブシャワー（3モード・ミスト）（メタル調）	コンフォートウエーブシャワー（メタル調）	コンフォートウエーブクリックシャワー（メタル調）	コンフォートウエーブシャワー（シリンダー）（メタル調）	コンフォートウエーブクリックシャワー（ホワイト）	スプレーシャワーS
								～ 2210		～ 2210	
			セレクト記号		Kタイプ： SACCA/SACCF/SACCB/SACCG	Kタイプ： SACQA/SACQF/SACQB/SACQG	Kタイプ：基本仕様 /SACBF/SACBB/SACBG	Kタイプ： SACFC/SACFH/SACFE/SACFJ SACLC/SACLH/SACLE/SACLJ	Kタイプ： SACGA/SACGF/SACGB/SACGG	Kタイプ： SACEC/SACEE SACMC/SACME	Kタイプ： SACJA/SACJB
					V/R/Mタイプ： SAFCA/SAFCF/SAFCB/SAFCG SAGCA/SAGCF/SAGCB/SAGCG SAECA/SAECF/SAHCL	V/R/Mタイプ： SAFQA/SAFQF/SAFQB/SAFQG SAGQA/SAGQF/SAGQB/SAGQG SAEQA/SAEQF/SAHQL	Vタイプ：基本仕様 V/R/Mタイプ： SAFBA/SAFBF/SAFBB/SAFBG SAGBA/SAGBF/SAGBB/SAGBG SAEBA/SAEBF/SAHBL	V/R/Mタイプ： SAFFC/SAFFH/SAFFE/SAFFJ SAGFC/SAGFH/SAGFE/SAGFJ SAEFC/SAEFH/SAHFL SAFLC/SAFLH/SAFLE/SAFLJ SAGLC/SAGLH/SAGLE/SAGLJ SAELC/SAELH/SAHLL	V/R/Mタイプ： SAFGA/SAFGF/SAFGB/SAFGG SAGGA/SAGGF/SAGGB/SAGGG SAEGA/SAEGF/SAHGL	V/R/Mタイプ： SAFEC/SAFEE/SAGEC SAGEE/SAEEC/SAHEL SAFMC/SAFME/SAGMC SAGME/SAEMC/SAHML	R/Mタイプ：基本仕様 V/R/Mタイプ： SAFJA/SAFJB/SAGJA SAGJB/SAEJA/SAHJL
					Dタイプ： SAKCA/SAKCF	Dタイプ： SAKQA/SAKQF	Dタイプ： SAKBA/SAKBF	Dタイプ： SAKFC/SAKFH SAKLC/SAKLH	Dタイプ： SAKGA/SAKGF	Dタイプ： SAKEC SAKMC	Dタイプ： 基本仕様
					Sタイプ： SSLCA/SSLCB/SSPCA	Sタイプ： SSLQA/SSLQB/SSPQA	Sタイプ： SSLBA/SSLBB/SSPBA	Sタイプ： SSLFC/SSLFE/SSPFC SSLLC/SSLLE/SSPLC	Sタイプ： SSLGA/SSLGB/SSPGA	Sタイプ： SSLEC/SSLEE/SSPEC SSLMC/SSLME/SSPMC	Sタイプ： 基本仕様/SSBJK/SSLJA SSLJB/SSPJA
タイプ	名称			品番	THC69C型	TBW07027J型	TN142KC1型	TBW06001J型(～2209) TBW07024J型(2210～)	THC71C型	TN142KW1型(～2209) TBW07016J型(2210～)	TN142C型
K	スッキリ棚水栓 （棚W300）		Kタイプ：基本仕様	TBV04405型	節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）
V/R/M	壁付シャワー水栓 （GGシリーズ） （スパウト0mm）		V/Mタイプ：基本仕様 Rタイプ：セレクト	TBV03432型	節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）
V/R/M	壁付シャワー水栓 （GGシリーズ） （スパウト70mm）		Rタイプ：基本仕様 V/Mタイプ：セレクト	TBV03433型	節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）
V/R/M	壁付シャワー水栓 （Gセレクション） （スパウト83mm）		V/R/Mタイプ： セレクト	TBV01404型	節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）
V/R/M	タッチ水栓		V/R/Mタイプ： セレクト	TMN40BT1型	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）
D	カバー水栓 （GGシリーズ）		Dタイプ：基本仕様	TBV03411型	節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）
S	バス・シャワー兼用水栓 GGシリーズ		＜改新1／2＞ Sタイプ：セレクト ＜改新3＞ Sタイプ：基本仕様	TBV03438型	節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）
S	定量止水付 サーモスタット		Sタイプ：セレクト	TMF47LB型	節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）	節湯A1（－） 節湯B1（B-2）	節湯B1（B-2）

※2バルブ水栓は、節湯水栓対象外となります。

S	バス・シャワー兼用水栓 2ハンドル		＜改新1／2＞ Sタイプ：基本仕様 ＜改新3＞ 品揃えなし	TMS25C型	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外

※オーバーヘッドシャワー設置の場合、節湯水栓対象外となります。
（セレクトSHA＊＊選択時）

K	スッキリ棚水栓 （棚W300）		Kタイプ：セレクト	TBV04406型	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外