

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

番号： S2025001

発行者の名称： TOTO株式会社 機器水栓事業部 機器水栓品質保証部

発行者の住所： 福岡県北九州市小倉南区朽網東 5-1-1

宣言の対象： 換気設備（ 浴室換気暖房乾燥機 ）

※ 別紙 1、別紙 2 参照

上記の宣言の対象は、次の基準の要求事項に準拠している：

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS C 9603	換気扇 日本電機工業会規格	2006 年 3 月 25 日
JEM 1386	特殊換気扇の風量及び騒音測定方法	1989 年 9 月 1 日

追加情報：

- ・ 性能確認項目に対する準拠規格は下記の通りである。

性能確認項目	準拠規格
消費電力	JIS C 9603
風量－静圧特性	JEM 1386

- ・ 別紙の製品は、ISO9001 に基づいた品質管理体制で供給される。

発行日： 2025 年 3 月 3 日

発行場所： 福岡県北九州市小倉南区朽網東 5-1-1

役職名・氏名： 機器水栓品質保証部 部長

水村 功

この文書は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である

No.	製品品番	省エネ申請情報					
		換気	排気 ダクト径	モータ 種別	24時間換気		
					設 定	消費電力 (W)	風量 (m³/h)
①	TYB3111GAS	第三種	Φ100	DCモータ	1	3	68
	TYB3111GAS#N10				2	4	93★
	TYB3111GFS				3	7	120
	TYB3111GFS#N10				4	11	152
②	TYB3111GASV1	第三種	Φ100	DCモータ	2	7	126★
③	TYB3111GASV2	第三種	Φ100	DCモータ	3	11	150★
④	TYB3112GAN	第三種	Φ100	DCモータ	1	3	70
	TYB3112GAN#N10				2	5	90★
	TYB3112GFN				3	8	127
	TYB3112GFN#N10				4	12	157
⑤	TYB3112GASV1	第三種	Φ100	DCモータ	2	16	173★
⑥	TYB3112GASV2	第三種	Φ100	DCモータ	3	20	189★
⑦	TYB3121GAS	第三種	Φ100	DCモータ	1	4	68
	TYB3121GAS#N10				2	5	93★
	TYB3121GFS				3	8	120
	TYB3121GFS#N10				4	12	152
	TYB3121GASV1						
⑧	TYB3122GAN	第三種	Φ100	DCモータ	1	3	70
	TYB3122GAN#N10				2	5	90★
	TYB3122GFN				3	8	127
	TYB3122GFN#N10				4	13	157

★：出荷時設定

注) 上記機種は風量一定制御は搭載していないため、消費電力&風量は「静圧：0MPa
(排気圧損：直観相当長さ0m)時」の値を記載しています。
お客様の24時間換気風量設定に応じた消費電力をご使用ください。

No.	製品品番	省エネ申請情報				
		換気	排気ダクト径	モータ種別	24時間換気	
					消費電力 (W)	風量 (m³/h)
①	TYB4012GAN	第三種	Φ100	DCモータ	※表A参照	
	TYB4012GAN#N10					
	TYB4012GFN					
	TYB4012GFN#N10					
	TYB4012GCN					
②	TYB4013GAN	第三種	Φ100	DCモータ	※表B参照	
	TYB4013N#N10					
	TYB4013GFN					
	TYB4013GFN#N10					
	TYB4013GCN					
③	TYB4022GAN	第三種	Φ100	DCモータ	※表C参照	
	TYB4022GAN#N10					
	TYB4022GFN					
	TYB4022GFN#N10					

表A TYB4012型

★

排気圧損 直管相当長 (m)	設定 1 40m³/h	設定 2 60m³/h	設定 3 80m³/h	設定 4 100m³/h	設定 5 120m³/h
5	3	4	5	7	9
10	3	4	5	7	10
15	3	4	6	8	11
20	3	4	6	8	12
25	4	5	6	9	13
30	4	5	7	10	14

表B TYB4013型

★

排気圧損 直管相当長 (m)	設定 1 60m³/h	設定 2 80m³/h	設定 3 100m³/h	設定 4 120m³/h	設定 5 140m³/h	設定 6 160m³/h
5	4	5	6	7	11	17
10	4	5	6	8	13	20
15	4	5	7	9	15	23
20	4	5	7	10	17	26
25	4	6	8	11	18	29
30	4	6	8	12	20	33

表C TYB4022型

★

排気圧損 直管相当長 (m)	設定 1 40m³/h	設定 2 60m³/h	設定 3 80m³/h	設定 4 100m³/h	設定 5 120m³/h
5	4	5	6	7	10
10	4	5	6	8	11
15	4	5	6	8	12
20	4	5	7	9	13
25	4	5	7	10	14
30	4	5	7	10	15

★：出荷時設定

注) お客様の排気圧損が中間の値の場合は、高い排気圧損での消費電力を使用してください